

GEOSINTETICI E PRODOTTI AFFINI

Via Pacinotti, 9 - Z.I. 36066 SANDRIGO (VI)
Tel. 0444/750180 (6 linee r.a.) - Fax 0444/750181
Web: www.geosintex.com - Email: info@geosintex.com

ATLANTIS SYSTEM

FLO-TANK

VOCE DI CAPITOLATO

Moduli componibili volumetrici, a forma di parallelepipedo, in polipropilene pressofuso, stabilizzato U.V., atti a formare una struttura permeabile (autoportante) di elevato indice alveolare (95% di vuoti) e alta resistenza alla compressione.

Ogni modulo ha le seguenti dimensioni :

- Larghezza : mm 408
- Lunghezza : mm 685
- Altezza : mm 450 .

La resistenza alla compressione verticale è di :

- 15 t/mq per il tipo con un setto intermedio
- 24 t/mq per il tipo con 2 setti intermedi
- 28 t/mq per il tipo con 3 setti intermedi
- 35 t/mq per il tipo con 5 setti intermedi .

La deformazione al carico max è del 5 %.

Tali moduli, avvolti con un filtro di geotessile nontessuto, collocati in senso longitudinale all'interno di una trincea e ricoperti con terreno, costituiscono un sistema di drenaggio ad altissima efficienza.