

GEOSINTETICI E PRODOTTI AFFINI

Via Pacinotti, 9 - Z.I. 36066 SANDRIGO (VI)
Tel. 0444/750180 (6 linee r.a.) - Fax 0444/750181
Web: www.geosintex.com - Email: info@geosintex.com

ATLANTIS SYSTEM

FLO-CELL 30 e 52 mm

VOCE DI CAPITOLATO

Pannelli componibili volumetrici, in polipropilene (PP) pressofuso, stabilizzato U.V., atti a formare una struttura permeabile (autoportante) di elevato indice alveolare (80% di vuoti) e alta resistenza alla compressione.

FLO CELL 30 mm

Dimensioni:

- Larghezza: mm 405
- Lunghezza: mm 620
- Spessore: mm 30

La resistenza alla compressione verticale è di:

- 90 t/mq

La deformazione al carico max è di:

- 11 %

FLO CELL 52 mm

Dimensioni:

- Larghezza: mm 260
- Lunghezza: mm 480
- Spessore: mm 52

La resistenza alla compressione verticale è di:

- 140 t/mq

La deformazione al carico max è di:

- 11 %

Tali pannelli, dall'elevata capacità di infiltrazione, possono essere utilizzati in qualsiasi situazione in cui sia previsto o un manto erboso o una copertura granulare compatta, in grado di sopportare un traffico medio leggero, vale a dire parcheggi, viali carrabili, parcheggi ecc.. Le celle possono essere anche utilizzate per realizzare dei drenaggi, orizzontali o verticali, o per creare delle aree con elevata capacità di infiltrazione delle acque meteoriche.